



Membránové expanzní nádoby s patnáctiletou zárukou

Flexcon Premium

- Membrána vyrobená z termoplastického polyolefinu (TPO) 12 - 35 l
- O 50 % nižší uhlíková stopa než u běžné membrány
- Delší životnost, nižší nároky na údržbu, záruka 15 let
- V nabídce provedení 3,0 nebo 6,0 barů o objemu 2–80 l



15
let
záruka

Najdete nás na:



Produkt

Expanzní nádoby Flexcon Premium vynikají dlouhou životností a to zejména díky membráně, vyrobené z termoplastického polyolefinu (TPO) 12 - 35 l, šetrné k životnímu prostředí. Díky použití tohoto materiálu je její uhlíková stopa o 50 % nižší než u běžné membrány. Membrána má mnohem menší propustnost, nižší hmotnost a větší flexibilitu. Každá nádoba je ve výrobě testována.

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku
- Provozní teplota systému: 120 °C
- Min./max. teplota na membráně: -10 °C až 70 °C (3,0 bar); -10 °C až 90 °C (6,0 bar)
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- V souladu se směrnicí o tlakových zařízeních PED 2014/68/EU



Typ	Objem [l]	Připojení	Max. pracovní tlak [bar]	Membrána	Přednastavený tlak [bar]	Hmotnost [kg]	Obj. číslo
Flexcon Premium	8	R 3/4"	3,0	Butyl	0,5	2,2	16913
Flexcon Premium	12	R 3/4"	3,0	TPO	1,0	2,7	16915
Flexcon Premium	18*	R 3/4"	3,0	TPO	1,5	3,4	16918
Flexcon Premium	25*	R 3/4"	3,0	TPO	1,5	4,3	16924
Flexcon Premium	35	R 3/4"	3,0	TPO	1,5	5,3	16930
Flexcon Premium	2	G 3/4"M	6,0	Butyl	2,5	1,7	16938
Flexcon Premium	4	G 3/4"M	6,0	Butyl	2,5	2,1	16940
Flexcon Premium	8	R 3/4"	6,0	Butyl	2,5	3,2	16942
Flexcon Premium	12	R 3/4"	6,0	TPO	2,5	4,5	16945
Flexcon Premium	18*	R 3/4"	6,0	TPO	2,5	4,7	16948
Flexcon Premium	25	R 3/4"	6,0	TPO	2,5	5,8	16952
Flexcon Premium	35	R 3/4"	6,0	TPO	2,5	8,1	16956
Flexcon Premium	50	R 3/4"	6,0	Butyl	2,5	11,4	16960
Flexcon Premium	80	R 1"	6,0	Butyl	2,5	15,0	16964

* Dostupné také v bílém provedení.