



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-0411AU2096**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Flamco B. V. Amersfoortseweg 9, NL-3751 LJ Bunschoten
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Flamco B. V. Amersfoortseweg 9, NL-3751 LJ Bunschoten
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Bauteile für die Trinkwasserinstallation: Membranausdehnungsgefäß (0411)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	geschlossenes Ausdehnungsgefäß mit Membrane, wahlweise mit Absperrramatur "Airfix Control" und Strömungsteiler
<b>Modell</b> <i>model</i>	Airfix D
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 04.07.2017 (TZW) Kontrollprüfung Labor: AG 004/14 vom 30.07.2014 (TZW) UBA-Leitlinie: 412.470/2 vom 30.06.2016 (ÖFI) Mikrobiologische Prüfung: 408.093/3 vom 24.04.2017 (ÖFI) UBA-Leitlinie: K-232982-13-Ko vom 05.08.2013 (WHY) Mikrobiologische Prüfung: W-281812e-17-SI/Krü vom 20.02.2017 (WHY)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 4807-5 (01.03.1997) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	16.03.2024 / 18-0946-WNV

70028-04-A-DE

12.03.2019 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Airfix D	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 8 l	
Airfix D	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 12 l	
Airfix D	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 18 l	
Airfix D	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 25 l	
Airfix D	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20 Volumen: 35 l	